全熱ユニット引合い表

㈱西部技研　行

□福岡本社 FAX:092-944-6811　　□東京支店 FAX:03-3350-3065
□名古屋営業所 FAX:052-709-3052　　□大阪営業所 FAX:06-6305-6824

株式会社 西部技研

1	参考型番		P [　　] - [　　] T
2	設置場所		屋　内　・　屋　外
3	選定条件	処理風量CMH	外気量（または給気量）[　　]
			排気量（または還気量）[　　]
		交換効率	[　　] %以上
		静圧損失	[　　] Pa以下
		ﾛｰﾀｰ前面風速	[　　] m/sec以下
		電源	[　　]φ　[　　]V　[　　]Hz
4	仕様条件		官庁[　　]仕様、　民間（一般）仕様
			[　　]設計事務所仕様
5	中間期ｺﾝﾄﾛｰﾙ盤		■　TC型　・　なし　　■送風機操作回路　あり　・　なし
6	ﾀﾞｸﾄ接続方向		上下式（上　[　　]）、左右式（ﾓｰﾀ側　[　　]）
7	ﾕﾆｯﾄ部品	送風機	給気用[　　]CMH　[　　]pa　[機外　　]Kw
			排気用[　　]CMH　[　　]pa　[機外　　]Kw
		ﾌｨﾙﾀｰ	外気用[　　]AFI(NBS)　[　　]%　・ﾌﾟﾚ、中性能、塩害、ﾛｰﾙ
			還気用[　　]AFI(NBS)　[　　]%　・ﾌﾟﾚ、中性能、塩害、ﾛｰﾙ
		防振架台	ﾌｧﾝ用（ ｺﾞﾑ式　・　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式 ）　・　全体用
		加湿器	[　　]式、[　　]kg/h、水ｽﾌﾟﾚｰ・気化式・電極式・蒸気式
			[　　]φ　[　　]V　[　　]Hz
		ｺｲﾙ	冷水[　　]kcal/h、[　　]
			温水[　　]kcal/h、[　　]
		ﾁｬﾝﾊﾞｰ	塗装仕様　[　　]
			付属品　[　　]
			搬入分割数 [　　]
8	その他特記事項		